



## 数码标签新风尚

### Zingut Label TC33系列

Zingut Label TC3300是一款数字化卷筒轮转式数码标签印刷系统。是目前数码机市场上极具性价比的一套系统，为传统标签企业增加数码生产线的"理想之选"。面对日益提升的个性化、定制化以及小批量打印需求，使您在市场竞争中领先一步，进一步提升数字化标签印刷生产力与作业灵活性。

#### 独具特点

- ◆ 印刷速度可选，13.5米/分钟、18.9米/分钟
- ◆ 标配冷覆膜、除尘、除静电模块，有力提升设备实用性和性价比。
- ◆ 连续印刷预热时间更短，只要0~40秒，提高连续生产力。
- ◆ 支持1,000米的连续印刷。
- ◆ 介质兼容性强，无需预先处理，除了普通纸和哑光纸外，还兼容标签印制必需的光泽纸、粘性纸和胶片。
- ◆ 食品级安全碳粉
- ◆ 横幅打印能力，除了店面装饰或地面POP广告印品外，还可印制长海报、招牌等一系列印品。

## 主要规格

成像方式	碳粉静电方式
色彩支持	全彩色 ( C/M/Y/K四色 )
最大放卷直径	500mm
最大收卷直径	500mm
最大纸张宽度	330mm
最小纸张宽度	165mm
打印的最大宽度	320mm
打印分辨率	1200dpi *3600dpi ( 等效 )
纸张厚度范围	60~250 μm ( 80 ~ 260克 )
收放卷走纸速度	13.5M/min、18.9M/min
电源要求	220V两相三线 打印引擎：2.5KW功率，选4平方电线 平台单元：500mm卷径耗电3KW ( 最大功率7.5KW ) ，选6平方电线
气源要求	>8bar(或配备相同规格的空压机)
打印介质	纸张：非粘性纸、粘性纸、薄膜：粘性膜 ( 合成纸、PP、PET )
张力范围	打印段：10N~50N ( 纸类 20~50N ，膜类 10~30N )
操作条件	温度：18 至 23℃ 湿度：40 至 60%RH 环境压力：76mmHg
外形尺寸	长3600 X 宽1150 X 高1270mm
踏板尺寸	宽800 X 长1600 X 高120-300mm ( 可调 )
占地面积	长4600 X 宽2700 X 高1300mm
重量	总 重：约2000kg 放卷单元：约650kg 平台单元：约200 kg 打 印 机：约450 kg 收卷单元：约700kg

数码卷筒标签 张张不同